

## POROTHERM TM

### Теплая кладочная смесь



Концерн Wienerberger, мировой лидер в производстве керамического кирпича и крупноформатных керамических блоков, рекомендует при возведении стен из теплой керамики использовать теплый кладочный раствор POROTHERM **TM**, который позволит в полной мере раскрыть все преимущества крупноформатных блоков POROTHERM.

Обычный цементно-песчаный раствор за счет недостаточного коэффициента сопротивления теплопередаче создает в кладке мостики холода, снижая теплоизоляционные свойства стены.

Теплая кладочная смесь POROTHERM **TM**, в отличие от обычного раствора, обладает теплопроводностью, сравнимой с характеристиками теплой керамики, то есть с точки зрения теплоэффективности кладка получается близка к однородной, в ней исключаются мостики холода.

Включение в ассортимент российской продукции Wienerberger теплой кладочной смеси POROTHERM **TM** — еще один шаг к созданию комплексной системы возведения стен для теплого дома.



**Новинка**

Размер мешка  
Вес мешка  
Выход раствора  
Марка прочности  
Водопоглощение  
Коэффициент  
теплопроводности

250x120x140 мм  
20 кг  
32 л  
M50  
20(+/-2)%  
 $\lambda_0 = 0,19 \text{ Вт/м}^{\circ}\text{C}$

#### Wienerberger

107140 Москва,  
ул. Русаковская, 13  
Тел.: +7 495 981 95 20  
Факс: +7 495 981 95 21  
[www.wienerberger.ru](http://www.wienerberger.ru)

199178 Санкт-Петербург,  
В.О., 7-я линия, д. 76, оф. 510  
Тел./факс: +7 812 332 17 53  
Тел./факс: +7 812 332 65 12



**POROTHERM**